

<u>TYPY TĚSNĚNÍ</u> <u>PRO PITNOU</u> <u>VODU (bez</u> <u>ocelové vložky)</u>			
DN	PN	GOS, lité do formy	vysekávané
40	10	28 Kč	8,30 Kč
50	10	39 Kč	10,50 Kč
65	10	42 Kč	14,40 Kč
80	10	52 Kč	17,80 Kč
100	10	65 Kč	27,40 Kč
125	10	69 Kč	34,50 Kč
150	10	152 Kč	39,90 Kč
200	10	188 Kč	52,10 Kč
250	10	208 Kč	98,00 Kč
300	10	263 Kč	130,00 Kč

Ceny uvedeny bez DPH.

Wysekávané těsnění je ve vodárenství *používané* již jen *velmi zřídka*. Je nahrazováno těsnění GOS nebo těsněním s ocelovou vložkou.

Těsnění GOS, lité do formy:

Jedná se o pryžové **těsnění nové generace**. Díky speciální technologii **vulkanizace** do formy je možno těsnění vyrábět při vyšší teplotě (190°C) a tlaku, čímž je dokonale provulkanizováno (je pevnější a odolnější proti stárnutí). Velkou předností jsou i **zavulkanizované hrany** těsnění, přicházející do kontaktu jak s přepravovanou vodou, tak i s venkovní vlhkostí. Na základě těchto skutečností pak **nedochází k tvrdnutí a zpuchření**, jako u těsnění vysekávaného.

Výhody těsnění GOS oproti vysekávanému těsnění:

Vyšší kvalita pryže s tvrdostí **SHORE 85**.
Větší **hustota pryže** díky vyšší teplotě a tlaku při procesu vulkanizace.
Díky větší tvrdosti těsnění **snadnější montáž** při vkládání mezi příruby.
Díky vyšší tvrdosti rovněž i **delší životnost** těsnění.