



KROLL & ZILLER CZ s.r.o.

Most, V Sadech 3327, PSČ 434 01

IČO: 25477293, DIČ: CZ25477293

Tel./fax: +420 476 104 062

mobil: +420 724 242 491

E-mail: vanasek_jiri@cis-sbdk.cz

www: kroll-ziller.cz

TĚSNĚNÍ G-FD SERVISNÍ s ocelovou vložkou

UNIVERSÁLNÍ TĚSNĚNÍ S OCELOVOU VLOŽKOU

Výroba:

Těsnění vyráběno vulkanizací do formy při vysoké teplotě a tlaku. Pryž před vulkanizací nasazena na nosný ocelový ZKRUŽENÝ a poleptaný plech. Tím je dosaženo vysoké pevnosti těsnění a přilnutí pryže k plechu. Velmi důležité, aby se pryž při utahování přírub nerozřezala o vlastní plech.

Těsnění G-ST-FD s ocelovou vložkou

Výhody:

- Absolutní tvarová stálost
- **SÍLA STĚNY do 3 mm**
- Garantovaná životnost těsného spoje 40 roků
- Možnost vícenásobného použití
- Absolutní vystředěnost a zakrytí plochy příruby
- Při montáži snese hrubší zacházení
- Téměř 50 leté zkušenosti s výrobou těsnění
- Směs pryže míchána přímo pro použití jako těsnění mezipřírubové
- Těsnění není možno ktz. Vystřelit při provozu
- Snese i velmi vysoké nahodilé tlaky až do PN100
- Rychlá a snadná montáž (možno montovat ve vodě i blátě)

Rozměry dle normy EN1514 (DIN2690) – běžné použití na příruby litina, ocel, nerez.

Výroba od DN40 – DN200 PN10-16

Použití:

Použití všude na přírubové spoje do teplota +80°C

Používáno hlavně při opravách stávajícího potrubního řádu

V současnosti nejprodávanější těsnění